



Verticaal en Horizontaal Transport



Telescoopkraan 50 ton

Machine:	Liebherr LTM1050-3.1
Afstempeling:	6,40m x 7,15m
Afstempeling incl. schotten:	7,20m x 7,95m
Lengte x Breedte x Hoogte:	12,39m x 2,54m x 3,83m
Gewicht:	12 ton x 3 assen
Mastlengte:	38 meter
Maximale grondbelasting:	42,38 ton
Hijsblok:	13,3 ton hijsvermogen
Kraan komt met:	machinist met diploma TCVT en VCA 2 hijslieren, gebruik heeft meerprijs kunststof schotten van 80cm x 80cm 7 ton ballast op de kraan standaard hijsgereedschap, zoals 4 tons-kettingviersprong en 2 tons hijsbandjes Kraan is hijsklaar in +/- 15 minuten
Optioneel:	16 meter dubbele klapjib, aanwezig op de kraan, gebruik heeft meerprijs 2 hijslieren Portofoons 9 ton ballast; mits aparte aanvoer stalen schotten; mits aparte aanvoer hijsblok met 3 schijven; tot 30,2 ton hijsvermogen mits aparte aanvoer betonkubel, spreader/evenaar, blokkenklem, pallethaak, puinbakje; mits aparte aanvoer



Verticaal en Horizontaal Transport

Telescoopkraan 50 ton met standaard ballast

Telescoopkraan 50 ton met standaard ballast							
7 ton Ballast	Mastlengte						
	11,4	16,7	22	27,3	32,6	35,8	38
3	42	24,7	24,6	17			
4	36,6	26,5	25,1	16,6	11,5		
5	30,1	27,8	24,2	16	11,3	9,5	
6	24,8	25,2	22,7	15,3	11	9,4	7,5
7	20,6	20,9	20,6	14,4	10,7	9,2	7,2
8	16,4	17,2	17,4	13,4	10,2	8,9	7
9		14,5	14,6	12,5	9,7	8,5	6,7
10		12,2	12,3	11,6	9,2	8,1	6,5
11		10,5	10,7	10,5	8,6	7,7	6,2
12		9	9,1	9,3	8	7,3	6
14			7,1	7,2	7,1	6,7	5,6
16			5,6	5,8	5,8	5,8	5,2
18			4,6	4,6	4,7	4,7	4,6
20				3,8	3,8	3,8	3,8
22				3,2	3,2	3,2	3,2
24				2,6	2,7	2,7	2,7
26					2,2	2,2	2,3
28					1,9	1,9	1,9
30						1,5	1,6
32						1,3	1,3
34							1



Verticaal en Horizontaal Transport

Telescoopkraan 50 ton met ballastaanvoer tot 9 ton

Telescoopkraan 50 ton met aparte aanvoer van ballast							
9 ton Ballast	Mastlengte						
	11,4	16,7	22	27,3	32,6	35,8	38
3	50	24,7	24,6	17			
4	41,3	26,5	25,1	16,6	11,5		
5	34,1	27,8	24,2	16	11,3	9,5	
6	29	26	22,7	15,3	11	9,4	7,5
7	24,5	21,8	21	14,4	10,7	9,2	7,2
8	16,8	18,5	18,6	13,4	10,2	8,9	7
9		15,5	15,6	12,5	9,7	8,5	6,7
10		13,1	13,4	11,6	9,2	8,1	6,5
11		11,4	11,5	10,8	8,6	7,7	6,2
12		10	10,1	10,1	8	7,3	6
14			7,8	7,8	7,1	6,7	5,6
16			6,3	6,4	6,4	6,1	5,2
18			5,2	5,3	5,4	5,4	4,8
20				4,3	4,4	4,3	4,3
22				3,6	3,7	3,7	3,7
24				3	3,1	3,1	3,2
26					2,7	2,7	2,7
28					2,2	2,3	2,3
30						1,9	1,9
32						1,6	1,6
34							1,4



Verticaal en Horizontaal Transport

Telescoopkraan 50 ton met ballastaanvoer 9 ton + mastverlenging

Telescoopkraan 50 ton met aparte aanvoer van mastverlenging en 9ton ballast													
9 ton Ballast	Mastlengte												
	27,3	27,3	27,3	32,6	32,6	32,6	35,8	35,8	35,8	38	38	38	
+ 16m jib	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
Vlucht	5	3											
	6	2,9			2,6								
	7	2,9			2,6			2,4					
	8	2,8			2,6			2,4			2,2		
	9	2,8			2,5			2,3			2,2		
	10	2,7			2,5			2,3			2,2		
	11	2,7	2,2		2,5			2,3			2,2		
	12	2,6	2,2		2,4	2,1		2,3			2,2		
	14	2,5	2,1		2,4	2		2,2	2		2,1	1,8	
	16	2,4	2	1,7	2,3	2		2,2	1,9		2	1,8	
	18	2,3	1,9	1,6	2,2	1,9		2,1	1,8	1,6	2	1,8	
	20	2,2	1,8	1,6	2,1	1,8		2,1	1,8	1,6	2	1,7	1,6
	22	2,1	1,8	1,6	2	1,8		2	1,7	1,5	1,9	1,7	1,5
	24	2	1,7	1,5	2	1,7		1,9	1,7	1,5	1,9	1,7	1,5
	26	1,9	1,7	1,5	1,9	1,7		1,9	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5
	28	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6		1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5
	30	1,7	1,6	1,5	1,8	1,6		1,8	1,6	1,5	1,7	1,5	1,5
	32	1,7	1,6	1,5	1,7	1,5		1,7	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4
	34	1,6	1,5		1,6	1,5		1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4
	36	1,5	1,5		1,3	1,5		1,3	1,4	1,5	1,2	1,4	1,3
38	1,2	1,3		1,1	1,3		1,1	1,2	1,4	1	1,2	1,3	
40	1			0,9	1,1		0,9	1		0,8	1	1,1	
42				0,8	0,9		0,7	0,8		0,7	0,8		
44				0,6				0,6			0,6		