



Verticaal en Horizontaal Transport



Mobiele Torenkraan 45 meter

Machine:	Liebherr MK88
Afstempeling:	7,30m x 7,00m
Afstempeling incl. schotten:	8,30m x 8,00m
Lengte x Breedte x Hoogte:	15,94m x 2,75m x 4,00m
Gewicht:	12 ton x 4 assen
Mastlengte:	45 meter / 30 meter hoog tot 59 meter hoog
Maximale grondbelasting:	33 ton
Hijsblok:	8 ton hijsvermogen
Kraan komt met:	machinist met diploma TCVT en VCA kunststof schotten van \varnothing 100cm standaard ballast op de kraan, goedgekeurd voor België standaard hijsgereedschap, zoals 4 tons-kettingvierversprong en 2 tons hijsbandjes Kraan is hijsklaar in +/- 30 minuten
Optioneel:	Portofoons 2 ton bijkomende ballast; enkel goedgekeurd in Nederland stalen schotten; mits aparte aanvoer betonkubel, spreader/evenaar, blokkenklem, pallethaak, puinbakje; mits aparte aanvoer



Verticaal en Horizontaal Transport

Mobiele Torenkraan 45 meter / Belgische hijstabel

Mobiele Torenkraan 45 meter - masthoogte 30 meter																					
standaard		Vlucht																			
Ballast	windbelasting	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	45	
mast opgetopt	0° max. 14m/sec	8000,0	7370,0	6360,0	5580,0	4960,0	4460,0	4050,0	3700,0	3400,0	3140,0	2920,0	2720,0	2540,0	2390,0	2250,0	2120,0	2000,0	1900,0	1850,0	
	0° max. 20m/sec	8000,0	6770,0	5850,0	5140,0	4570,0	4110,0	3730,0	3410,0	3130,0	2900,0	2690,0	2510,0	2340,0	2200,0	2070,0	1950,0	1840,0	1750,0	1700,0	
	15° max. 14m/sec	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0		
	15° max. 20m/sec	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0					
	30° max. 14m/sec	6000,0	5260,0	4690,0	4220,0	3830,0	3500,0	3220,0	2980,0	2770,0	2580,0	2410,0	2260,0	2130,0	2010,0	1850,0					
	30° max. 20m/sec	6000,0	4580,0	4080,0	3670,0	3340,0	3050,0	2800,0	2590,0	2410,0	2240,0	2100,0	1970,0	1850,0	1740,0	1600,0					
	45° max. 14m/sec	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0							
	45 max. 20m/sec	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0									

Aangegeven lasten zijn in ton en dienen vermindert te worden met het gewicht van de hijshaak en het aanslagmateriaal



Verticaal en Horizontaal Transport

Mobiele Torenkraan 45 meter / Nederlandse hijstabel

Mobiele Torenkraan 45 meter - masthoogte 30 meter																					
PLUS-pakket		Vlucht																			
windbelasting		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	45	
mast opgetopt	0° max. 14m/sec	8000,0	8000,0	7490,0	6600,0	5900,0	5320,0	4840,0	4440,0	4090,0	3790,0	3530,0	3300,0	3090,0	2920,0	2760,0	2600,0	2440,0	2280,0	2200,0	
	0° max. 20m/sec	8000,0	7370,0	6360,0	5580,0	4960,0	4460,0	4050,0	3700,0	3400,0	3140,0	2920,0	2720,0	2540,0	2390,0	2250,0	2120,0	2000,0	1900,0	1850,0	
	15° max. 14m/sec	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0			
	15° max. 20m/sec	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1400,0	1400,0	1400,0		
	30° max. 14m/sec	6000,0	5650,0	5050,0	4560,0	4150,0	3810,0	3510,0	3250,0	3030,0	2830,0	2650,0	2490,0	2350,0	2220,0	2050,0					
	30° max. 20m/sec	5620,0	4970,0	4450,0	4020,0	3660,0	3360,0	3100,0	2870,0	2670,0	2490,0	2340,0	2200,0	2070,0	1950,0	1800,0					
	45° max. 14m/sec	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0								
	45 max. 20m/sec	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0								

Aangegeven lasten zijn in ton en dienen verminderd te worden met het gewicht van de hijshaak en het aanslagmateriaal