

## 1.4 MAXIMAAL TOELAATBAAR HIJSVERMOGEN

### [1] MAXIMAAL TOELAATBAAR HIJSVERMOGEN OP STAALKABELS BIJ 4 INSCHERINGEN

\* Het maximaal toelaatbare hijsvermogen bestaat uit een last, inclusief het gewicht van het hijstoebehoren (haak: 30kg).

STABILISATOREN GEHEEL UITGEZET							
MAST (1)+(2)		MAST (1)+(2)+(3)		MAST (1)+(2)+(3)+(4)		MAST (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	
Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)
2,50	2980	2,70	2270	4,00	1080	4,50	790
3,00	2390	3,00	2120	4,50	985	5,00	660
3,50	1990	3,50	1680	5,00	880	6,00	520
4,00	1710	4,00	1440	6,00	770	7,00	430
4,50	1490	4,50	1260	7,00	670	8,00	380
5,00	1340	5,00	1110	8,00	570	9,00	340
5,62	1160	5,50	990	9,00	500	10,00	310
--	--	6,00	880	9,99	435	11,00	280
--	--	7,00	730	--	--	12,16	260
--	--	7,82	630	--	--	--	--

STABILISATOREN VOOR DE HELFT UITGEZET							
MAST (1)+(2)		MAST (1)+(2)+(3)		MAST (1)+(2)+(3)+(4)		MAST (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	
Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)
2,50	2980	2,70	2270	4,00	1060	4,50	780
3,00	2360	3,00	2090	4,50	950	5,00	650
3,50	1960	3,50	1680	5,00	860	6,00	500
4,00	1680	4,00	1420	6,00	750	7,00	410
4,50	1380	4,50	1240	7,00	630	8,00	360
5,00	1140	5,00	1070	8,00	490	9,00	320
5,62	950	5,50	950	9,00	410	10,00	290
--	--	6,00	800	9,99	350	11,00	260
--	--	7,00	610	--	--	12,16	250
--	--	7,82	520	--	--	--	--

STABILISATOREN MINIMAAL UITGEZET							
MAST (1)+(2)		MAST (1)+(2)+(3)		MAST (1)+(2)+(3)+(4)		MAST (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	
Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)
2,50	2980	2,70	2270	4,00	1060	4,50	780
3,00	2350	3,00	2090	4,50	950	5,00	650
3,50	1800	3,50	1680	5,00	860	6,00	500
4,00	1430	4,00	1370	6,00	680	7,00	410
4,50	1140	4,50	1120	7,00	530	8,00	360
5,00	950	5,00	910	8,00	420	9,00	320
5,62	790	5,50	790	9,00	340	10,00	290
--	--	6,00	670	9,99	300	11,00	240
--	--	7,00	510	--	--	12,16	210
--	--	7,82	430	--	--	--	--

## [2] MAXIMAAL TOELAATBAAR HIJSVERMOGEN OP STAALKABELS BIJ 2 INSCHERINGEN

\* Het maximaal toelaatbare hijsvermogen bestaat uit een last, inclusief het gewicht van het hijstoebehooren (haak: 30kg).

STABILISATOREN GEHEEL UITGEZET							
MAST (1)+(2)		MAST (1)+(2)+(3)		MAST (1)+(2)+(3)+(4)		MAST (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	
Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)
2,50	1480	2,70	1480	4,00	1080	4,50	790
3,00	1480	3,00	1480	4,50	985	5,00	660
3,50	1480	3,50	1480	5,00	880	6,00	520
4,00	1480	4,00	1440	6,00	770	7,00	430
4,50	1480	4,50	1260	7,00	670	8,00	380
5,00	1340	5,00	1110	8,00	570	9,00	340
5,62	1160	5,50	990	9,00	500	10,00	310
--	--	6,00	880	9,99	435	11,00	280
--	--	7,00	730	--	--	12,16	260
--	--	7,82	630	--	--	--	--

STABILISATOREN VOOR DE HELFT UITGEZET							
MAST (1)+(2)		MAST (1)+(2)+(3)		MAST (1)+(2)+(3)+(4)		MAST (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	
Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)
2,50	1480	2,70	1480	4,00	1060	4,50	780
3,00	1480	3,00	1480	4,50	950	5,00	650
3,50	1480	3,50	1480	5,00	860	6,00	500
4,00	1480	4,00	1420	6,00	750	7,00	410
4,50	1380	4,50	1240	7,00	630	8,00	360
5,00	1140	5,00	1070	8,00	490	9,00	320
5,62	950	5,50	950	9,00	410	10,00	290
--	--	6,00	800	9,99	350	11,00	260
--	--	7,00	610	--	--	12,16	250
--	--	7,82	520	--	--	--	--

STABILISATOREN MINIMAAL UITGEZET							
MAST (1)+(2)		MAST (1)+(2)+(3)		MAST (1)+(2)+(3)+(4)		MAST (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	
Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)
2,50	1480	2,70	1480	4,00	1060	4,50	780
3,00	1480	3,00	1480	4,50	950	5,00	650
3,50	1480	3,50	1480	5,00	860	6,00	500
4,00	1430	4,00	1370	6,00	680	7,00	410
4,50	1140	4,50	1120	7,00	530	8,00	360
5,00	950	5,00	910	8,00	420	9,00	320
5,62	790	5,50	790	9,00	340	10,00	290
--	--	6,00	670	9,99	300	11,00	240
--	--	7,00	510	--	--	12,16	210
--	--	7,82	430	--	--	--	--

**[3] MAXIMAAL TOELAATBAAR HIJSVERMOGEN OP STAALKABEL BIJ 1 INSCHERING**

\* Het maximaal toelaatbare hijsvermogen bestaat uit een last, inclusief het gewicht van het hijstoebehoren (haak: 30kg).

STABILISATOREN GEHEEL UITGEZET							
MAST (1)+(2)		MAST (1)+(2)+(3)		MAST (1)+(2)+(3)+(4)		MAST (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	
Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)
2,50	750	2,70	750	4,00	750	4,50	750
3,00	750	3,00	750	4,50	750	5,00	660
3,50	750	3,50	750	5,00	750	6,00	520
4,00	750	4,00	750	6,00	750	7,00	430
4,50	750	4,50	750	7,00	670	8,00	380
5,00	750	5,00	750	8,00	570	9,00	340
5,62	750	5,50	750	9,00	500	10,00	310
--	--	6,00	750	9,99	435	11,00	280
--	--	7,00	730	--	--	12,16	260
--	--	7,82	630	--	--	--	--

STABILISATOREN VOOR DE HELFT UITGEZET							
MAST (1)+(2)		MAST (1)+(2)+(3)		MAST (1)+(2)+(3)+(4)		MAST (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	
Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)
2,50	750	2,70	750	4,00	750	4,50	750
3,00	750	3,00	750	4,50	750	5,00	650
3,50	750	3,50	750	5,00	750	6,00	500
4,00	750	4,00	750	6,00	750	7,00	410
4,50	750	4,50	750	7,00	630	8,00	360
5,00	750	5,00	750	8,00	490	9,00	320
5,62	750	5,50	750	9,00	410	10,00	290
--	--	6,00	750	9,99	350	11,00	260
--	--	7,00	610	--	--	12,16	250
--	--	7,82	520	--	--	--	--

STABILISATOREN MINIMAAL UITGEZET							
MAST (1)+(2)		MAST (1)+(2)+(3)		MAST (1)+(2)+(3)+(4)		MAST (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	
Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)	Werkstraal (m)	Maximaal toelaatbaar hijsvermogen (kg)
2,50	750	2,70	750	4,00	750	4,50	750
3,00	750	3,00	750	4,50	750	5,00	650
3,50	750	3,50	750	5,00	750	6,00	500
4,00	750	4,00	750	6,00	680	7,00	410
4,50	750	4,50	750	7,00	530	8,00	360
5,00	750	5,00	750	8,00	420	9,00	320
5,62	750	5,50	750	9,00	340	10,00	290
--	--	6,00	670	9,99	300	11,00	240
--	--	7,00	510	--	--	12,16	210
--	--	7,82	430	--	--	--	--